



HTG911H

Teholähde 230VAC / 24VDC 2.5A, 4 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613114480

Sähkönumero: 2707308

Teholähde DIN 230VAC / 24VDC , lähdön maksimivirta 2,5A. Syötön jännitetoleranssi 196 - 264 VAC. Liitäntä ruuviliittimillä, + ja - navalle varattu kaksi liitinnapaa. Moduulikoko 4 moduulia. Käytetään 24VDC jännitteellä toimivien ohjaus- ja merkinantokojeiden sähkösyöttöön. Käyttölämpötila on laaja -25 ... +70°C.

ETIM-tiedot:

Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite	24 V - 24 V
Enimmäislähtövirta 1	2.5 A
Enimmäislähtövirta 2	0 A
Enimmäislähtövirta 3	0 A
Toisiojännite säädettävä	ei
Nimellinen lähtöjännite 1	24 V
Nimellislähtövirta 1	2.5 A
Nimellislähtövirta 2	0 A
Nimellislähtövirta 3	0 A
Oikosulkukesto	kyllä
Mitoitusyötyöjännite, AC 50 HZ	196 V - 264 V
Mitoitusyötyöjännite, AC 60 HZ	196 V - 264 V
Mitoitusyötyöjännite, DC	0 V - 0 V
Ulostulojännite stabiloitu	ei
Lähtöteho	6 W
Stabiloitu	kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi	ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista	kyllä
Seinäasennus mahdollista	ei
Laajennettava	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Upotusleveys	71 mm
Upotuskorkeus	0 mm
Suora-asennus mahdollista	ei
Leveys	71 mm
Korkeus	93 mm
Syvyys	63 mm
Soveltuu turvakäyttöön	kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508	ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan	ei ole
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynnot / merkinnät:

