



HXA003H

### Šunta nostrāde x160-x250 100-120VAC

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250613346331

Šunta nostrāde x160-x250 100-120VAC

#### ETIM dati:

Nominālais vadības barošanas spriegums pie maiņstrāvas 50 Hz	100 V - 120 V
Nominālais vadības barošanas spriegums pie maiņstrāvas 60 Hz	100 V - 120 V
Nominālais vadības barošanas spriegums pie līdzstrāvas	0 V - 0 V
Sprieguma veids iedarbināšanai	Maiņstrāvas
Neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošanas sākotnējā vērtība - iestatīšanas diapazons	0 A
Gala vērtības regulēšanas diapazons neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	0 A
Elektriskā savienojuma veids	Atsperes skavas savienojums
Kontaktu skaits kā parasti atvērta kontaktpersona	0
Kontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Kontaktpersonu skaits kā pārejas kontaktpersona	0
Piemērots strāvas slēdzim	Jā
Piemērots izslēgšanas slēdzim	Jā
Piemērots motora drošības slēdzim	Nē
Piemērots pārslodzes relejam	Nē

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

