



IT-BULLDOG3836+SLY1.2J

Ryhmäkeskus-data IP30, pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella, SLY1.2, In 50A
Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033321791

Sähkönumero: 3332179

Ryhmäkeskus-data IP30. Pinta- ja uppoasennukseen, SLY1.2 -kytkennällä, IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 5 kpl (4-nap. 30mA 25A). Johdonsuojakatkaisijat ja N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Johdonsuojakatkaisijasta mahdollista lähteä kahdella 1,5-4 mm² johtimella. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 14 kpl sekä SC-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen.

ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus/ uppoasennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä	36
Suorien lähtöjen määrä	10
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	14
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	5
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	80 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	7
Tietoliikennekäyttöön	kyllä
Liesiryhmä	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	kyllä
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	1200 mm
Leveys	500 mm
Syvyys	125 mm

Laajennusmahdollisuus

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja

ei

Lukittava

ei

Hyväksynnot / merkinnät:

