



IT-BULLDOG3836J-1400V

Ryhmäkeskus-data IP30 pinta/uppo In=50A, JSK 18xC10A+18xC16A, 4xVVSK, jousil.

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033321845

Sähkönumero: 3332184

Ryhmäkeskus-data IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovelta. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). Johdonsuojakatkaisijat ja N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Johdonsuojakatkaisijasta mahdollista lähteä kahdella 1,5-4 mm² johtimella. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 20-30 kpl liitin mallista riippuen. Mukana toimitetaan liitinhiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen.

ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus/ uppoasennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä	36
Suorien lähtöjen määrä	13
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	23
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	4
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	80 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	28
Tietoliikennekäyttöön	kyllä
Liesiryhmä	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	kyllä
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	1400 mm
Leveys	500 mm
Syvyys	125 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei

Lukittava

ei

Hyväksynät / merkinnät:

