



Ryhmäkeskus-data, pinta-asennukseen, In 35A

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033323689

Sähkönnumero: 3332368

Ryhmäkeskus-data IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen IT-osalla sekä ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A.

Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 14 kpl sekä LC- 4kpl ja SC-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinaihiölevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen.

IT-POINTER3415MV

ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä	15
Suorien lähtöjen määrä	4
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	11
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	6
Tietoliikennekäyttöön	kyllä
Liesiryhmä	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	kyllä
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	1000 mm
Leveys	300 mm
Syvyys	95 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukittava	ei

Hyväksynät / merkinnät:

