



IT-TERRIER40.21

Ryhmäkeskus-data IP30, uppoasennukseen, In 35A

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033322446

Sähkönumero: 3332244

Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 21 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 20-30 kpl riippuen liitin mallista sekä LC- 4kpl ja SC-2-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinaihiölevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen. Uputuskotelo on tilattava erikseen 3315995.

ETIM-tiedot:

Asennustapa	uppoasennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus- / automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä	21
Suorien lähtöjen määrä	6
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	15
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	5
Tietoliikennekäyttöön	kyllä
Liesiryhmä	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	kyllä
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	992 mm
Leveys	622 mm
Syvyys	100 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukittava	ei

Hyväksynät / merkinnät:

