TOOTELEHT
ITY3-TW010B



ITY3-TW010B

UPS ITYS 1kVA 1/1 Online PF=1

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122745864

Socomec ITYS 1 kVA on kompaktne ühefaasiline Online Double Conversion UPS, mis tagab kriitilistele seadmetele stabiilse ja katkematu elektritoite. UPS-i võimsus on 1000 VA / 1000 W ning see sobib serverite, IT- ja võrguseadmete, automaatika-, valve- ja teiste kriitiliste süsteemide kaitseks. Online-tehnoloogia eraldab ühendatud seadmed sisendvõrgu häiretest ning tagab stabiilse väljundpinge. ITYS3 töötab laias 160–300 V sisendpinge vahemikus, väljundvõimsustegur on 1 ning kasutegur ulatub kuni 98%-ni. UPS-il on sisseehitatud akud, 4 × IEC C13 väljundpesa, USB-liides ja potentsiaalivaba kontakt. Seade toetab ka võrguhaldust ja SNMP-d. Tootja andmetel on tüüpiline varutoiteaeg 12 minutit ning täiskoormusel 7,8 minutit.

Peamised omadused:

- Võimsus 1000 VA / 1000 W
- Online Double Conversion tehnoloogia
- Ühefaasiline sisend ja väljund 1/1
- Väljundvõimsustegur 1
- Nimipinge 230 V
- 4 × IEC C13 väljundpesa
- Sisseehitatud akud
- Tüüpiline varutoiteaeg 12 minutit
- Varutoiteaeg täiskoormusel 7,8 minutit
- USB-liides ja potentsiaalivaba kontakt
- SNMP ja võrguhalduse tugi
- Aku eeldatav eluiga 3–5 aastat
- Kaal 14,4 kg

ETIM-teave:

Sisendpinge	160 V - 300 V
Primaarsagedus	40 Hz - 70 Hz
Faaside arv primaarne	1
Väljundpinge	200 V - 240 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	1000 W
Väljundvõimsus	1000 VA
USB-liides	Jah
Kommunikatsiooniliidese RS-232	Jah
Sekundaarsete faaside arv	1
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	224 mm
Laius	145 mm
Sügavus	404 mm
Kaal	14.4 kg
Sillaaeg täiskoormusega	7.8 min
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Veebis
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Modulaarne	Ei
Maksimaalne pinge moonutus (lineaarne koormus)	1 %

Väljundvõimsuse tegur	1
Üldine efektiivsus	93 %
Tõhusus ökorežiimis	98 %
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah
Sisendühendus	C14
Väljundühenduste arv C13	4
Väljundühenduste arv C19	0
Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F)	0
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	0
Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E)	0

Kinnitused / märgistused: