



ITY3-TW010B

### ITYS 1000VA/1000W 230VAC 6min laskettuna @800W On-line lisääkustoliitin

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122745864

**Sähkönumero:** 8401556

ITYS - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA

ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdet), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisääkustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen.

- Ominaisuudet: 1000 VA /1000 W
  - Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
  - Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
  - Liitännät: RS232- USB
  - Varakäyntiaika 6 min laskettuna @ 800 W (Sisäisellä akustolla)
  - Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C)
  - Mitat (l x s x k): 145 x 404 x 224 mm
  - Paino 14,4 kg
- Lisätarvike:
- Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )  
Käytä laitteen kanssa lisääkustoja ITY3-EX010HB ja ITY3-EX010B.
  - ITY3-TW010B + ITY3-EX010HB Varakäynti 17 min @ 800 W.
  - ITY3-TW010B + ITY3-EX010B Varakäynti 29 min @ 800 W.

**Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdeltä kohdasta: TEKNINEN LIITE**

#### ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	160 V - 300 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	200 V - 240 V
Toisiotajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	1000 W
Näennäinen lähtöteho	1000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	224 mm
Leveys	145 mm
Syvyys	404 mm
Paino	14.4 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	7.8 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online

Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	93 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	C14
Lähtöjen C13 lukumäärä	4

**Hyväksynät / merkinnät:**

