



ITY3-TW020B

### ITYS3 9 min laskettuna @1,6kW pistotulppa syöttö/ ulos 230 VAC On-line Tornii

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122745918

**Sähkönumero:** 8401559

ITYS3 - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkoviolilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdet), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen.

- Ominaisuudet: 2000 VA /2000 W 230/230
- Liitännät: RS232- USB
- Syöttö: IEC 320, C20
- Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
- Varakäyntiaika 9 min laskettuna @1,6kW (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C)
- Mitat (l x s x k): 192 x 428 x 322 mm
- Paino 26 kg
- Lisätarvike:
- Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )  
Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX030HB ja ITY3-EX030B.
- ITY3-TW020B + ITY3-EX030HB Varakäynti 23min @1,6kW.
- ITY3-TW020B + ITY3-EX030B Varakäynti 38min @1,6kW.

Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdeltä kohdasta: **TEKNINEN LIITE**

#### ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	160 V - 300 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	200 V - 240 V
Toisiotajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	2000 W
Näennäinen lähtöteho	2000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	322 mm
Leveys	192 mm
Syvyys	428 mm
Paino	26 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	11.1 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	vapaasti seisova

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	93 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitettä	C20
Lähtöjen C13 lukumäärä	8

**Hyväksynät / merkinnät:**

