



ITY3-TW020B

ITYS3 9 min laskettuna @1,6kW pistotulppa syöttö/ ulos 230 VAC On-line Torni

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122745918

Sähkönumero: 8401559

ITYS3 - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupaketien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen.

- Ominaisuudet: 2000 VA /2000 W 230/230
 - Liitännät: RS232- USB
 - Syöttö: IEC 320, C20
 - Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
 - Varakäyntiaika 9 min laskettuna @1,6kW (Sisäisellä akustolla)
 - Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C)
 - Mitat (l x s x k): 192 x 428 x 322 mm
 - Paino 26 kg
 - Lisätarvike:
 - Verkkokortti: NET VISION (TCP / IP & SNMP)
Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX030HB ja ITY3-EX030B.
 - ITY3-TW020B + ITY3-EX030HB Varakäynti 23min @1,6kW.
 - ITY3-TW020B + ITY3-EX030B Varakäynti 38min @1,6kW.
- Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdeltä kohdasta: TEKNINEN LIITE

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	160 V - 300 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	200 V - 240 V
Toisiotajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	2000 W
Näennäinen lähtöteho	2000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	322 mm
Leveys	192 mm
Syvyys	428 mm
Paino	26 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	11.1 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	vapaasti seisova

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	93 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitântä	C20
Lähtöjen C13 lukumäärä	8

Hyväksynät / merkinnät:

