TOOTELEHT
ITY3-TW030B



ITY3-TW030B

UPS ITYS 3kVA 1/1 Online PF=1

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122745963

Socomec ITYS 3 kVA on kompaktne ühefaasiline Online Double Conversion UPS, mis tagab kriitilistele seadmetele stabiilse ja katkematu elektritoite. UPS-i võimsus on 3000 VA / 3000 W ning see sobib serverite, IT- ja võrguseadmete, automaatika-, valve- ja teiste kriitiliste süsteemide kaitseks. Online-tehnoloogia kaitseb ühendatud seadmeid elektrivõrgu häirete eest ning tagab stabiilse väljundpinge. ITYS3 töötab laias 160–300 V sisendpinge vahemikus, väljundvõimsustegur on 1 ning kasutegur ulatub kuni 98%-ni.
UPS-il on sisseehitatud akud, 8 × IEC C13 ja 1 × IEC C19 väljundpesa, USB-liides ning potentsiaalivaba kontakt. Seade toetab ka SNMP-d ja võrguhaldust. Tootja andmetel on tüüpiline varutoiteaeg 9 minutit ning täiskoormusel ligikaudu 6 minutit.

Peamised omadused:

- Võimsus 3000 VA / 3000 W
- Online Double Conversion tehnoloogia
- Ühefaasiline sisend ja väljund 1/1
- Väljundvõimsustegur 1
- Nimipinge 230 V
- 8 × IEC C13 väljundpesa
- 1 × IEC C19 väljundpesa
- Sisseehitatud akud
- Tüüpiline varutoiteaeg 9 minutit
- Varutoiteaeg täiskoormusel u 6 minutit
- USB-liides ja potentsiaalivaba kontakt
- SNMP ja võrguhalduse tugi
- Aku eeldatav eluiga 3–5 aastat
- Kaal 26 kg

ETIM-teave:

Sisendpinge	160 V - 300 V
Primaarsagedus	40 Hz - 70 Hz
Faaside arv primaarne	1
Väljundpinge	200 V - 240 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	3000 W
Väljundvõimsus	3000 VA
USB-liides	Jah
Kommunikatsiooniliidese RS-232	Jah
Sekundaarsete faaside arv	1
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	322 mm
Laius	192 mm
Sügavus	428 mm
Kaal	26 kg
Sillaaeg täiskoormusega	6 min
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Veebis
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Modulaarne	Ei

Maksimaalne pinge moonutus (lineaarne koormus)	1 %
Väljundvõimsuse tegur	1
Üldine efektiivsus	93 %
Tõhusus ökorežiimis	98 %
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah
Sisendühendus	C20
Väljundühenduste arv C13	8
Väljundühenduste arv C19	1
Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F)	0
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	0
Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E)	0

Kinnitused / märgistused: