



ITY3-TW030B

ITYS 3000VA 3000W 230VAC 9min laskettuna @2,4kW Torni RS232 USB lisäakustoliitin

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122745963

Sähkönumero: 8401561

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähköön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähköön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdet), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle.

Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen

- Ominaisuudet: 3000 VA /3000 W
- Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
- Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
- Liitännät: RS232- USB
- Varakäyntiaika 5 min laskettuna @ 2,4 kW (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C)
- Mitat (l x s x k): 192 x 428 x 322 mm
- Paino 26 kg

Lisätarvike:

- Verkkokortti: NET VISION (TCP / IP & SNMP)
- Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX030HB ja ITY3-EX030B.
- ITY3-TW030B + ITY3-EX030HB Varakäynti 14 min @ 2,4 kW.
- ITY3-TW030B + ITY3-EX030B Varakäynti 23 min @ 2,4 kW.

Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdeltä kohdasta: TEKNINEN LIITE

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	160 V - 300 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	200 V - 240 V
Toisiotaajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiivinen lähtöteho	3000 W
Näennäinen lähtöteho	3000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	322 mm
Leveys	192 mm
Syvyys	428 mm
Paino	26 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	6 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online

Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	93 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitântä	C20
Lähtöjen C13 lukumäärä	8
Lähtöliitântöjen C19 lukumäärä	1

Hyväksynät / merkinnät:

