TOOTELEHT
ITY3-TW060B



ITY3-TW060B

UPS ITYS 6kVA 1/1 Online PF=1

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122746014

Socomec ITYS 6 kVA on ühefaasiline Online Double Conversion UPS, mis tagab kriitilistele seadmetele stabiilse ja katkematu elektritoite. UPS-i võimsus on 6000 VA / 6000 W ning see sobib serverite, IT- ja võrguseadmete, automaatika-, valve- ja teiste kriitiliste süsteemide kaitseks. Online-tehnoloogia kaitseb ühendatud seadmeid elektrivõrgu häirete eest ning tagab stabiilse väljundpinge. ITYS3 töötab 160–276 V sisendpinge vahemikus, väljundvõimsustegur on 1 ning kasutegur ulatub kuni 98%-ni.
UPS-il on sisseehitatud akud ja käsitsi hooldusmöödaviik. Sisend ja väljund on püsiühendusega ning seadmel on USB-liides, potentsiaalivaba kontakt ja võrguhalduse/SNMP tugi. Tootja andmetel on tüüpiline varutoiteaeg 10 minutit ja täiskoormusel ligikaudu 6,9 minutit.

Peamised omadused:

- Võimsus 6000 VA / 6000 W
- Online Double Conversion tehnoloogia
- Ühefaasiline sisend ja väljund 1/1
- Väljundvõimsustegur 1
- Sisend ja väljund püsiühendusega
- Integreeritud käsitsi hooldusmöödaviik
- Sisseehitatud akud
- Tüüpiline varutoiteaeg 10 minutit
- Varutoiteaeg täiskoormusel 6,9 minutit
- USB-liides ja potentsiaalivaba kontakt
- SNMP ja võrguhalduse tugi
- Aku eeldatav eluiga 3–5 aastat
- Kaal 53 kg

ETIM-teave:

Sisendpinge	160 V - 276 V
Primaarsagedus	40 Hz - 70 Hz
Faaside arv primaarne	1
Väljundpinge	220 V - 240 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	6000 W
Väljundvõimsus	6000 VA
USB-liides	Jah
Kommunikatsiooniliidese RS-232	Jah
Sekundaarsete faaside arv	1
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	589 mm
Laius	225 mm
Sügavus	416 mm
Kaal	53 kg
Sillaaeg täiskoormusega	6.9 min
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Veebis
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Modulaarne	Ei

Maksimaalne pinge moonutus (lineaarne koormus)	1 %
Väljundvõimsuse tegur	1
Üldine efektiivsus	95 %
Tõhusus ökorežiimis	98 %
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah
Sisendühendus	Fikseeritud ühendus
Väljundühenduste arv C13	0
Väljundühenduste arv C19	0
Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F)	0
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	1
Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E)	0

Kinnitused / märgistused: