TOOTELEHT
ITY3-TW060LB



ITY3-TW060LB

UPS ITYS3 6kVA 1/1 Online PF=1, võimsam laadija, välisele akukastile

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122746007

Socomec ITYS3 6 kVA on ühefaasiline Online Double Conversion UPS, mis on mõeldud kasutamiseks välise akulahendusega. UPS-i võimsus on 6 kVA / 6 kW ning see sobib serverite, IT- ja võrguseadmete, automaatika ning teiste kriitiliste süsteemide katkematu elektritoite tagamiseks. UPS on varustatud võimsa akulaadijaga, mis võimaldab kasutada suurema mahutavusega välist akulahendust ja saavutada pikema varutoiteaja. Integreeritud käsitsi hooldusmöödaviik lihtsustab UPS-i hooldamist. Online Double Conversion tehnoloogia kaitseb ühendatud seadmeid elektrivõrgu häirete eest.

Peamised omadused:

- Võimsus 6 kVA / 6 kW
- Online Double Conversion tehnoloogia
- Ühefaasiline sisend ja väljund 1/1
- Sisendpinge 230 V
- Väljundpinge 220–240 V
- Väljundvõimsustegur 1
- Mõeldud välise akulahenduse kasutamiseks
- Võimas akulaadija pikema varutoiteaja saavutamiseks
- Integreeritud käsitsi hooldusmöödaviik
- Püsiühendusega sisend ja väljund
- USB-liides ja potentsiaalivaba kontakt
- SNMP ja võrguhalduse tugi
- Automaatse väljalülitamise funktsioon
- Kasutegur kuni 98%
- Tugiaja pikendamiseks võimalus ühendada kuni 8 akukasti
- Kaal 13,5 kg

ETIM-teave:

Sisendpinge	160 V - 276 V
Primaarsagedus	40 Hz - 70 Hz
Faaside arv primaarne	1
Väljundpinge	220 V - 240 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	6000 W
Väljundvõimsus	6000 VA
USB-liides	Jah
Kommunikatsiooniliidese RS-232	Jah
Sekundaarsete faaside arv	1
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	354 mm
Laius	225 mm
Sügavus	416 mm
Kaal	13.5 kg
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Veebis
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Modulaarne	Ei
Maksimaalne pinge moonutus (lineaarne koormus)	1 %
Väljundvõimsuse tegur	1

Üldine efektiivsus	95 %
Tõhusus ökorežiimis	98 %
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah
Sisendühendus	Fikseeritud ühendus
Väljundühenduste arv C13	0
Väljundühenduste arv C19	0
Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F)	0
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	1
Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E)	0

Kinnitused / märgistused: