# TOOTELEHT
# ITY3-TW100B




ITY3-TW100B

**UPS ITYS 10kVA 1/1 Online PF=1**

**Bränd:** Socomec
**GTIN:** 8027122746045

Socomec ITYS 10 kVA on ühefaasiline Online Double Conversion UPS, mis tagab kriitilistele seadmetele stabiilse ja katkematu elektritoite. UPS-i võimsus on 10 000 VA / 10 000 W ning see sobib serverite, IT- ja võrguseadmete, automaatika-, valve- ja teiste kriitiliste süsteemide kaitseks. Online-tehnoloogia kaitseb ühendatud seadmeid elektrivõrgu häirete eest ning tagab stabiilse väljundpinge. ITYS3 töötab 160–276 V sisendpinge vahemikus, väljundvõimsustegur on 1 ning kasutegur ulatub kuni 98%-ni.
UPS-il on sisseehitatud akud ja käsitsi hooldusmöödaviik. Sisend ja väljund on püsiühendusega ning seade toetab USB-ühendust, potentsiaalivaba kontakti, SNMP-d ja võrguhaldust. Tootja andmetel on tüüpiline varutoiteaeg 6 minutit ning täiskoormusel 4,3 minutit.

**Peamised omadused:**

- Võimsus 10 kVA / 10 kW
- Online Double Conversion tehnoloogia
- Ühefaasiline sisend ja väljund 1/1
- Väljundvõimsustegur 1
- Sisend ja väljund püsiühendusega
- Integreeritud käsitsi hooldusmöödaviik
- Sisseehitatud akud
- Tüüpiline varutoiteaeg 6 minutit
- Varutoiteaeg täiskoormusel 4,3 minutit
- USB-liides ja potentsiaalivaba kontakt
- SNMP ja võrguhalduse tugi
- Aku eeldatav eluiga 3–5 aastat
- Kaal 61 kg

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Sisendpinge | 160 V - 276 V |
| Primaarsagedus | 40 Hz - 70 Hz |
| Faaside arv primaarne | 1 |
| Väljundpinge | 220 V - 240 V |
| Sekundaarne sagedus | 50 Hz - 60 Hz |
| Väljundefektiivne võimsus | 10000 W |
| Väljundvõimsus | 10000 VA |
| USB-liides | Jah |
| Kommunikatsiooniliidese RS-232 | Jah |
| Sekundaarsete faaside arv | 1 |
| SNMP | Jah |
| Pinge liik | AC |
| Kõrgus | 589 mm |
| Laius | 225 mm |
| Sügavus | 416 mm |
| Kaal | 61 kg |
| Sillaaeg täiskoormusega | 4.3 min |
| Sobib võrguhalduseks | Jah |
| USV-tehnoloogia | Veebis |
| Ehitustüüp | Vabalt seisev mudel |
| Modulaarne | Ei |

| | |
|---|---|
| Maksimaalne pinge moonutus (lineaarne koormus) | 1 % |
| Väljundvõimsuse tegur | 1 |
| Üldine efektiivsus | 95 % |
| Tõhusus ökorežiimis | 98 % |
| Potentsiaalne vaba lülitikontakt | Jah |
| Automaatne väljalülitusfunktsioon | Jah |
| Sisendühendus | Fikseeritud ühendus |
| Väljundühenduste arv C13 | 0 |
| Väljundühenduste arv C19 | 0 |
| Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F) | 0 |
| Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus | 1 |
| Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E) | 0 |

**Kinnitused / märgistused:**

