



ITY3-TW100B

ITYS 10000VA/10000W varakäyntiaika 4 min laskettuna @ 8kW (Sisäisellä akustolla)

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122746045

Sähkönumero: 8401569

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdet), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen

- Ominaisuudet: 10000 VA /10000 W
- Syöttö/lähtö: 230VAC, liittimet
- Liitännät: RS232- USB
- Varakäyntiaika 4 min laskettuna @ 8 kW (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C)
- Mitat (l x s x k): 225 x 416 x 589 mm
- Paino 61 kg
- Lisätarvike:
- Verkkokortti: NET VISION (TCP / IP & SNMP)
- Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX100HB ja ITY3-EX100B.
- ITY3-TW100B + ITY3-EX100HB Varakäynti 10 min @ 8 kW
- ITY3-TW100B + ITY3-EX100B Varakäynti 18 min @ 8 kW.
- Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdeltä kohdasta: TEKNINEN LIITE

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	160 V - 276 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	220 V - 240 V
Toisiotajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	10000 W
Näennäinen lähtöteho	10000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Korkeus	589 mm
Leveys	225 mm
Syvyys	416 mm
Paino	61 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	4.3 min
Verkkohallinta	kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	95 %
Teho eco-toiminnolla	98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto

kyllä

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä

1

Hyväksynnät / merkinnät:

