TOOTELEHT
ITY3-TW100LB



ITY3-TW100LB

UPS ITYS3 10kVA 230V Online PF=1, võimsam laadija, välisele akukastile

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122746038

Socomec ITYS3 10 kVA on ühefaasiline Online Double Conversion UPS, mis on mõeldud kasutamiseks välise akulahendusega. UPS-i võimsus on 10 kVA / 10 kW ning see sobib serverite, IT- ja võrguseadmete, automaatika ning teiste kriitiliste süsteemide katkematu elektritoite tagamiseks. UPS on varustatud võimsa akulaadijaga, mis võimaldab kasutada suurema mahutavusega välist akulahendust ja saavutada vastavalt vajadusele pikema varutoiteaja. Integreeritud käsitsi hooldusmöödaviik lihtsustab UPS-i hooldamist. Online Double Conversion tehnoloogia kaitseb ühendatud seadmeid elektrivõrgu häirete eest ning tagab stabiilse väljundpinge.

Peamised omadused:

- Võimsus 10 kVA / 10 kW
- Online Double Conversion tehnoloogia
- Ühefaasiline sisend ja väljund 1/1
- Sisendpinge 230 V
- Väljundpinge 220–240 V
- Väljundvõimsustegur 1
- Mõeldud välise akulahenduse kasutamiseks
- Võimas akulaadija pikema varutoiteaja saavutamiseks
- Integreeritud käsitsi hooldusmöödaviik
- Püsiühendusega sisend ja väljund
- USB-liides
- Potentsiaalivaba kontakt
- SNMP ja võrguhalduse tugi
- Automaatse väljalülitamise funktsioon
- Kasutegur kuni 98%
- Tugiaja pikendamiseks võimalus ühendada kuni 8 akukasti
- Kaal 15,8 kg

ETIM-teave:

Sisendpinge	160 V - 276 V
Primaarsagedus	40 Hz - 70 Hz
Faaside arv primaarne	1
Väljundpinge	220 V - 240 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	10000 W
Väljundvõimsus	10000 VA
USB-liides	Jah
Kommunikatsiooniliidese RS-232	Jah
Sekundaarsete faaside arv	1
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	354 mm
Laius	225 mm
Sügavus	416 mm
Kaal	15.8 kg
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Veebis
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Modulaarne	Ei

Maksimaalne pinge moonutus (lineaarne koormus)	1 %
Väljundvõimsuse tegur	1
Üldine efektiivsus	95 %
Tõhusus ökorežiimis	98 %
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah
Sisendühendus	Fikseeritud ühendus
Väljundühenduste arv C13	0
Väljundühenduste arv C19	0
Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F)	0
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	1
Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E)	0

Kinnitused / märgistused: