TOOTELEHT
ITY3-TW108B



ITY3-TW108B

UPS ITYS 8,5kVA X/1 Online PF=1

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122751254

Socomec ITYS 8,5 kVA on Online Double Conversion UPS kriitiliste seadmete stabiilse ja katkematu elektritoite tagamiseks. UPS-i võimsus on 8,5 kVA / 8,5 kW ning see sobib serverite, IT- ja võrguseadmete, automaatika ning teiste kriitiliste süsteemide kaitseks. Mudel on 3/1 konfiguratsiooniga, mis tähendab kolmefaasilist 400 V sisendit ja ühefaasilist 230 V väljundit. Online-tehnoloogia kaitseb ühendatud seadmeid elektrivõrgu häirete eest ning väljundvõimsustegur 1 võimaldab kasutada kogu 8,5 kW aktiivvõimsust. UPS-il on sisseehitatud akud ja integreeritud käsitsi hooldusmöödaviik. Sisend ja väljund on püsiühendusega ning seade toetab USB-ühendust, potentsiaalivaba kontakti, SNMP-d ja võrguhaldust.

Peamised omadused:

- Võimsus 8,5 kVA / 8,5 kW
- Online Double Conversion tehnoloogia
- Kolmefaasiline sisend / ühefaasiline väljund 3/1
- Väljundvõimsustegur 1
- Sisend ja väljund püsiühendusega
- Integreeritud käsitsi hooldusmöödaviik
- Sisseehitatud akud
- Tüüpiline varutoiteaeg 9 minutit
- Varutoiteaeg täiskoormusel 5,8 minutit
- USB-liides ja potentsiaalivaba kontakt
- SNMP ja võrguhalduse tugi
- Automaatse väljalülitamise funktsioon
- Aku eeldatav eluiga 3–5 aastat
- Kaal 58 kg

ETIM-teave:

Sisendpinge	160 V - 276 V
Primaarsagedus	40 Hz - 70 Hz
Faaside arv primaarne	3
Väljundpinge	220 V - 240 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	8500 W
Väljundvõimsus	8500 VA
USB-liides	Jah
Kommunikatsiooniliidese RS-232	Jah
Sekundaarsete faaside arv	1
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	589 mm
Laius	225 mm
Sügavus	416 mm
Kaal	58 kg
Sillaaeg täiskoormusega	5.8 min
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Veebis
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Modulaarne	Ei
Maksimaalne pinge moonutus (lineaarne koormus)	1 %

Väljundvõimsuse tegur	1
Üldine efektiivsus	95 %
Tõhusus ökorežiimis	98 %
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah
Sisendühendus	Fikseeritud ühendus
Väljundühenduste arv C13	0
Väljundühenduste arv C19	0
Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F)	0
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	1
Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E)	0

Kinnitused / märgistused: