



ITY3-TW110B

ITYS 10000VA/10000W varakäyntiaika 4min laskettuna @6,8kW (Sisäisellä akustolla)

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122746052

Sähkönumero: 8401568

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle.

Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen

ITY3-TW110B on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta.

- Ominaisuudet: 10000 VA / 10000 W
 - **Syöttö/lähtö: 400/230VAC tai 230/230 VAC, liittimet**
 - Liitännät: RS232- USB
 - Verkkokortti: NET VISION (TCP / IP & SNMP)
 - Varakäyntiaika 4 min laskettuna @ 6,8 kW (Sisäisellä akustolla)
 - Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C)
 - Mitat (l x s x k): 225 x 416 x 589 mm
 - Paino 61 kg
 - Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX100HB ja ITY3-EX100B
 - ITY3-TW110B + ITY3-EX100HB Varakäynti 11 min @ 6,8 kW.
 - ITY3-TW110B + ITY3-EX100B Varakäynti 18 min @ 6,8 kW.
- Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdeltä kohdasta: TEKNINEN LIITE

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	160 V - 276 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	3
Lähtöjännite	220 V - 240 V
Toisiotaajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	10000 W
Näennäinen lähtöteho	10000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Korkeus	589 mm
Leveys	225 mm
Syvyys	416 mm
Paino	61 kg
Verkkohallinta	kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1

Kokonaistehokkuus	95 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1

Hyväksynnät / merkinnät:

