



KCL363R

Voolulatt 3P, vertikaalne, 2 rida, 63A, 10 mm², 125 mm, parem üles

Bränd: Hager

GTIN: 3250613730253

Voolulatt 3P on mõeldud vertikaalseks paigalduseks ja sobib kasutamiseks 2-realistes jaotuskilpides. Nimivool 63A ning 10 mm² ristlõige tagavad töökindla elektri jaotuse erinevates paigaldustes. Voolulatt on ette nähtud DIN-liistude vahega 125 mm ning parempoolse ülemise ühendusega, võimaldades selget ja struktureeritud paigaldust. Lahendus toetab faaside ühtlast jaotamist ning aitab hoida jaotuskeskuse korrastatuna. Tänu kompaktsel konstruktsioonile ja heale elektri juhtivusele sobib voolulatt kasutamiseks standardsetes jaotuskeskustes, tagades turvalise ja usaldusväärse töö.

ETIM-teave:

Faaside arv	3
Postide arv	3
Mooduli laius	17.8 mm
Ristlõige	10 mm ²
Pikkus	146 mm
Hinnatud püsivool lu	63 A
Elektriühenduse tüüp	Nõel
Isoleeritud	Jah
Nimipinge	4 kV
Maksimaalne nimitööpinge Ue	415 V
Sobib N-juhtmega seadmetele	Ei
Sobib seadmetele, millel on abilüliti	Ei

Kinnitused / märgistused:

