



L332S2EUC00-CHS

Livo 3v32A T2 PR DC 6mA IP55 IK10 kWh OCPP2.0.1 4G+SIM WiFi LAN

Tuotemerkki: EVBox

GTIN: 8719292024312

Sähkönumero: 3500932

Livo on Auto Bildin julkaiseman P3 Wallbox -testauksen kokonaisvoittaja vuonna 2023!

Livo-latausasema sähköautojen lataukseen, 32A/3-vaiheinen Type 2 (T2) pistorasialla, maksimi latausteho 22kW, sisäänrakennetulla 6mA DC-vikavirtasuojauspiirillä. Livoa voit vaivattomasti seurata, hallita ja optimoida sähköautojen latausta EVBox Everonin latauksenhallintaohjelmiston kautta (CMS = Charge Management Software). Latausasema liitetään Everon-latauksenhallintaohjelmistoon OCPP 2.0.1. tiedonsiirtoprotokollaa hyödyntämällä, ja Everon-tili on yksityishenkilölle ilmainen. Livoon on yhdistettävissä myös dynaaminen kuormanhallinta virtamuuntajilla. Virtamuuntajat ovat ostettavissa erikseen (Dynamic Load Balancing Kit, DLBK30050EU00). Dynaaminen kuormanhallinta (DLB) säätelee tehoa turvallisesti latausaseman ja kodin muiden laitteiden välillä; vähentää riskiä verkon ylikuormitukselta. DLB-tekniikkamme sekä Livo -latausasema on asentajaystävällinen ja vaivattomasti konfiguroitavissa EVBox Install -asennusapplikaation avulla (asennettavissa älypuhelimien tai tablettiin, yhteys Wi-Fi:n kautta).

EVBox Livo on tehty helposti asennettavaksi seinätelineen avulla sekä siinä on yksinkertaiset kaapelien sisäänvientivaihtoehdot. Latausaseman alapuolella olevaa kaapelin läpivientiä voidaan käyttää kuivassa paikassa ja ulkona. Kaapelin päällä olevaa liitoskohtaa voidaan käyttää kuivissa tiloissa. Livo -asennusohjeet on tehty vaihe vaiheelta, jotta prosessi on sujuvaa - minimoimalla asennusaika sekä kustannukset. Latausaseman konfigurointi alle 5 minuutissa.

Älykäs ja tulevaisuudenkestävä kotilatausasema - EVBox Livo. Livo on suunniteltu tekemään lataamisesta kotona vaivatonta, joten voit herätä täyteen ladattuun sähköautoosi joka ikinen päivä. Livo on voittanut Red Dot Award for Product Design 2023 -palkinnon sekä on Auto Bildin julkaiseman P3 Wallbox -testauksen kokonaisvoittaja vuonna 2023! Huomioitavaa on myös, että latausasemat sisältävät aina vakiona 4G LTE-M SIM-kortin taustajärjestelmään yhdistämiseen.

Vaivatonta latausta haluamallasi tavalla

Nauti täydestä kauko-ohjauksesta latausistuntojesi aikana EVBox Everon -sovelluksella. Livo on täynnä intuitiivisia ominaisuuksia, jotka helpottavat elämääsi, ja se varmistaa, että lataaminen kotona on nopeaa ja helppoa. Värilliset LEDit latausasemassa havainnollistavat näyttävät ja selkeät lataustilan tiedot.

Suunniteltu toimimaan, rakennettu kestäämään

Veden-, pölyn- ja iskunkestävä EVBox Livo on suunniteltu kestäämään ankarimmissa ilmasto-olosuhteissa. Sisäänrakennettujen turvasuojauksen ansiosta voit olla varma, että se on rakennettu kestäämään. Toimintalämpötila on -30 - +50°C ja täten soveltuu erinomaisesti Suomen olosuhteisiin. Livossa on alan uusin OCPP 2.0.1 (Open Charge Pointi Protocol) ja täten myös alan johtavat kyberturvallisuussuojat. Laitteeseen on myös integroitu TPM (Trusted Platform Module), joka takaa korkeimman tietoturvatason laitteen operoinnissa.

Älykäs tänään, älykkäämpi huomenna

Paranna laturiasi ajan myötä langattomasti päivitettyjen päivitysten ansiosta. Sinä päätät, milloin lataat laturisi ohjelmiston uusilla älykkäillä lataustoiminnoilla, jotka optimoivat tehokkuuden ja maksimoivat turvallisuuden.

Maksimoi latausnopeus dynaamisen kuormanhallinnan avulla

Yhdistetty aina Wi-Fi-, Ethernet- tai 4G -yhteydellä. Laite sisältää siis jo valmiiksi 4G LTE-M SIM-kortin ja yhdistettävissä suoraan EVBox Everon -taustajärjestelmään. Voit käyttää uusia ominaisuuksia langattomasti ja tämä mahdollistaa myös laitepäivitykset OTAn, korkea tietoturvaso huomioden (Over The Air). Kuormanhallinta hoituu dynaamisesti erillisillä kiinteistöliittymään liitettävillä virtamuuntajilla.

ETIM-tiedot:

Asennuspuolen liitäntä	3-vaihe
Nimellinen liitäntäteho	22 kW
Latauspisteiden määrä	1
Enimmäisteho per latauspiste	22 kW
Leveys	250 mm
Korkeus	366 mm
Syvyys	176 mm
Asennustapa	seinäasennus
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä	1
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	0
CHAdEMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Erillinen syöttökeskus	ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä	0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
Latauskaapelin pituus	0 m
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
DC-vikavirran tunnistus	kyllä
Suojakatkaisija	kyllä
LTE	kyllä
Energiamittari	kyllä
Sisältää näytön	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Käyttö ja asetusten hallinta sovelluksen avulla	kyllä
Mukana taustaohjelma	kyllä

Hyväksynät / merkinnät:

