



**Kaablikarbik LF 20x20mm, PVC, RAL9016**

**Bränd:** Hager  
**GTIN:** 4012740011686

Kaablikarbik LF mõõtudega 18x19x2000 mm, valmistatud PVC-plastikust vastavalt standardile DIN EN 50085-2-1. Tarne sisaldab karbiku põhja ja kaant. Karbiku põhjal on kinnitusavad 125 mm vahedega, mis tagavad kiire ja täpse paigalduse.

Karbikule on saadaval lisatarvikud: sisenurk, välisnurk, otsakaas, lamenuurk, T-liitmik ja vahesein, mis võimaldavad paigalduse viimistleda puhtaks ja professionaalseks tervikuks. Kaablikarbik on viimsitletud liiklusvalge värvitooniga (RAL9016). Kaitseklass IP30.

LF2002009016

**ETIM-teave:**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kõrgus                             | 18 mm                   |
| Laius                              | 19 mm                   |
| Pikkus                             | 2000 mm                 |
| Kasulik ristlõige                  | 228 mm <sup>2</sup>     |
| Materjal                           | Plast                   |
| Materjali kvaliteet                | Polüvinüülkloriid (PVC) |
| Halogeenvaba                       | Ei                      |
| Antibakteriaalne ravi              | Ei                      |
| Pinnakaitse                        | Töötlemata              |
| Sobib vooluahela terviklikkuseks   | Ei                      |
| Värv                               | Valge                   |
| Läbipaistev                        | Ei                      |
| RAL-number                         | 9016                    |
| Püsivate jaotuste arv              | 0                       |
| Pistikprogrammi partitsioonide arv | 0                       |
| Kinnituse tüüp                     | Põhjaperforatsioon      |
| Kaanemudel                         | Lahtine                 |
| Kaabli kinnitusklambriga           | Ei                      |
| Kaitsva fooliumiga                 | Ei                      |
| Kanaliühendusega                   | Ei                      |
| Kohaletoimetamine rullimisel       | Ei                      |
| Eeltemplimine                      | Ei                      |
| Kaitseaste (IP)                    | IP30                    |
| Löögitugevus                       | IK06                    |
| Töötemperatuur                     | -5 °C - 60 °C           |

**Kinnitused / märgistused:**

