# TOOTELEHT
LF2002009016



LF2002009016

**Kaablikarbik LF 20x20mm, PVC, RAL9016**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 4012740011686

Kaablikarbik LF mõõtudega 18x19x2000 mm, valmistatud PVC-plastikust vastavalt standardile DIN EN 50085-2-1. Tarne sisaldab karbiku põhja ja kaant. Karbiku põhjal on kinnitusavad 125 mm vahedega, mis tagavad kiire ja täpse paigalduse.
Karbikule on saadaval lisatarvikud: sisenurk, välisnurk, otsakaas, lamenurk, T-liitmik ja vahesein, mis võimaldavad paigalduse viimistleda puhtaks ja professionaalseks tervikuks. Kaablikarbik on viimsitletud liiklusvalge värvitooniga (RAL9016). Kaitseklass IP30.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Kõrgus | 18 mm |
| Laius | 19 mm |
| Pikkus | 2000 mm |
| Kasulik ristlõige | 228 mm² |
| Materjal | Plast |
| Materjali kvaliteet | Polüvinüülkloriid (PVC) |
| Halogeenvaba | Ei |
| Antibakteriaalne ravi | Ei |
| Pinnakaitse | Töötlemata |
| Sobib vooluahela terviklikkuseks | Ei |
| Värv | Valge |
| Läbipaistev | Ei |
| RAL-number | 9016 |
| Püsivate jaotuste arv | 0 |
| Pistikprogrammi partitsioonide arv | 0 |
| Kinnituse tüüp | Põhjaperforatsioon |
| Kaanemudel | Lahtine |
| Kaabli kinnitusklambriga | Ei |
| Kaitsva fooliumiga | Ei |
| Kanaliühendusega | Ei |
| Kohaletoimetamine rullimisel | Ei |
| Eeltemplimine | Ei |
| Kaitseaste (IP) | IP30 |
| Löögitugevus | IK06 |
| Töötemperatuur | -5 °C - 60 °C |

**Kinnitused / märgistused:**