



**Asennuskanava tarralla LF 20x19mm, PVC, liikenteenvalkoinen**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4012740011693

**Sähkönumero:** 1461470

Asennuskanava PVC-muovista pitävällä asennustarralla, johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-2-1 mukaisesti. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein. Kanavaan on saatavilla tehdasvalmisteisena muoto-osana päätykappale.

LF2002009016A

**ETIM-tiedot:**

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Korkeus                                 | 20 mm                               |
| Leveys                                  | 19 mm                               |
| Pituus                                  | 2000 mm                             |
| Käytettävä poikkipinta                  | 228 mm²                             |
| Materiaali                              | muovi                               |
| Materiaalin laatu                       | PVC                                 |
| Halogeeniton                            | ei                                  |
| Antibakteerinen käsittely               | ei                                  |
| Pinnan suojaus                          | käsittelemätön                      |
| Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | ei                                  |
| Väri                                    | valkoinen                           |
| Läpinäkyvä                              | ei                                  |
| RAL-numero                              | 9016                                |
| Kiinteiden paneelien määrä              | 0                                   |
| Liitettävien paneelien lukumäärä        | 0                                   |
| Kiinnitystapa                           | itseliimautuva ja pohjaperformointi |
| Kannen muoto                            | irtonainen                          |
| Kaapelipidikkeillä                      | ei                                  |
| Suojakalvolla                           | ei                                  |
| Kanavan jatkokappaleilla                | ei                                  |
| Toimitus rullalla                       | ei                                  |
| Läpilyöntiaihio                         | ei                                  |
| Kotelointiluokka (IP)                   | IP30                                |
| Iskunkestävyysluokka                    | IK06                                |
| Käyttölämpötila                         | -5 °C - 60 °C                       |

**Hyväksynnot / merkinnät:**

