



LFE6011009016

Asennuskanava säänkestävä/UV-suojattu PVC LFE 60x110mm, liikenteenvalkoinen

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4012740012911

Sähkönumero: 1475848

Asennuskanava LFE60x110x2000 pohjarei'illä, siirrettävillä kaapelipidikkeillä ja esiasennetuilla jatkokappaleilla, materiaali UV-stabiloitu kova-PVC -muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi. Tämä kanavatyyppi on suunniteltu käytettäväksi ulkoasennuksiin esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmien kaapelien kaapelitieksi rakennusten katoilla ja seinillä. Kanava on käyttölämpötila-alue on laaja -20°C ... +60°C ja sen iskunkestävyyden 20J lämpötilassa -20°C joka vastaa IK10 luokitusta

ETIM-tiedot:

Korkeus	60 mm
Leveys	110 mm
Pituus	2000 mm
Käytettävä poikkipinta	5460 mm ²
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	PVC
Halogeeniton	ei
Antibakteerinen käsittely	ei
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen	ei
Väri	valkoinen
Läpinäkyvä	ei
RAL-numero	9016
Kiinteiden paneelien määrä	0
Liitettävien paneelien lukumäärä	3
Kiinnitystapa	pohjareiät
Kannen muoto	irtonainen
Kaapelipidikkeillä	kyllä
Suojakalvolla	ei
Kanavan jatkokappaleilla	kyllä
Toimitus rullalla	ei
Läpilyöntiaihio	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Iskunkestävyysluokka	IK10
Käyttölämpötila	-25 °C - 60 °C

Hyväksynät / merkinnät:

