



LFH6009009016

### Asennuskanava halogeeniton LFH 60x90mm, liikenteenvalkoinen

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4012740013703

**Sähkönumero:** 1461464

Asennuskanava halogeenittomasta PC/ABS-muovista johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti. Halogeeniton muovi on paloa hidastava ja siitä ei vapautu syövyttäviä kaasuja, kun kanava altistetaan kosteudelle, esimerkiksi sammutusvedelle tulipalotilanteessa. Siten samassa ympäristössä olevat elektroniset laitteet ja omaisuus ovat paremmin suojattuja. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein sekä kaapelidikkeet (2kpl/m) ja jatkokappaleet yksinasentamisen helpottamiseksi. Kanavaan on saatavilla tehdasvalmisteiset muoto-osat sisäkulma, ulkokulma, päätykappale, tasokulma ja T-kappale. Kanavan kaapelointitila voidaan jakaa kahteen erilliseen osastoon väliseinän MH2026 kanssa. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein, kaapelidikkeet 2kpl per metri sekä jatkokappaleet kanavan yksinasennuksen helpottamiseksi. Huomio: Ääni- ja palokatkoasennus rakenteiden läpivientikohtissa on suoritettava ammattimaisesti siinä käytettävän asennussarjan asennusohjeiden mukaisesti.

#### ETIM-tiedot:

Korkeus	60 mm
Leveys	90 mm
Pituus	2000 mm
Käytettävä poikkipinta	4360 mm <sup>2</sup>
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	PC/ABS
Halogeeniton	kyllä
Antibakteerinen käsittely	ei
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen	ei
Väri	valkoinen
Läpinäkyvä	ei
RAL-numero	9016
Kiinteiden paneelien määrä	0
Liitettävien paneelien lukumäärä	1
Kiinnitystapa	pohjareiät
Kannen muoto	irtonainen
Kaapelidikkeillä	kyllä
Suojakalvolla	ei
Kanavan jatkokappaleilla	kyllä
Toimitus rullalla	ei
Läpilyöntiaihio	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Iskunkestävyysluokka	IK07
Käyttölämpötila	-5 °C - 90 °C

Hyväksynät / merkinnät:

