



LFR0701209016A

### Asennuskanava tarralla LFR 7x12mm, PVC, liikenteenvalkoinen, rulla 20m

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4012740013727

**Sähkönumero:** 1475851

Rullalla avoimena toimitettava asennuskava LFR7x12x20000 pitävällä huokoisella asennustarralla ja pohjarei'illä kiinnitystä varten, materiaali kaadukas PVC-muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Kanava toimitetaan "litteänä" kelalla, kanava taitellaan kanavan muotoon asennettaessa. Kanavan katkaisu suoraan ja jiiiriin onnistuu erinomaisesti lisätarvikkeena tilattavien katkaisusaksien L5561 kanssa. Kun lista otetaan tarpeen mukaan sopivan mittaisena kelalta, välttyään kanavahukalta. Tämä kanava on erityisen kätevä asennuksissa, joissa listoitetaan lyhyitä kaapelireittejä esimerkiksi hälytysjärjestelmien ja ovilukkojärjestelmien antureille sekä toimilaitteille.

#### ETIM-tiedot:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Korkeus                                 | 7 mm           |
| Leveys                                  | 12 mm          |
| Pituus                                  | 20000 mm       |
| Käytettävä poikkipinta                  | 84 mm²         |
| Materiaali                              | muovi          |
| Materiaalin laatu                       | PVC            |
| Halogeeniton                            | ei             |
| Antibakteerinen käsittely               | ei             |
| Pinnan suojaus                          | käsittelemätön |
| Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | ei             |
| Väri                                    | valkoinen      |
| Läpinäkyvä                              | ei             |
| RAL-numero                              | 9016           |
| Kiinnitystapa                           | pohjareiät     |
| Kannen muoto                            | saranalla      |
| Kaapelipidikkeillä                      | kyllä          |
| Suojakalvolla                           | ei             |
| Kanavan jatkokappaleilla                | ei             |
| Toimitus rullalla                       | kyllä          |
| Läpilyöntiaihio                         | ei             |
| Kotelointiluokka (IP)                   | IP40           |
| Iskunkestävyysluokka                    | IK07           |
| Käyttölämpötila                         | -5 °C - 60 °C  |

#### Hyväksynät / merkinnät:

