



LJKM40612

Latausjakokaappi sähkölaitosmittauksella, ulkoasennus, 400A Ahma LJKM40612

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000985

Sähkönumero: 3500670

Latausjakokaappi sähkölaitosmittauksella IP44, ulkoasennus. Jalustalle asennettava suojakaappi, jonka sisällä latauskeskus. Jalusta tilattava erikseen. Soveltuva jalusta JAL1600 (3500692). Kaapin materiaali maalattu teräs, väri RAL7024 (tummanharmaa). Ovissa kolmipistesalpa lukitusmahdollisuudella, katolla nostokorvat. Kaapissa painovoimainen ilmanvaihto. Jalustassa potentiaalintasauskisko. Nimellisvirta 400A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 12kpl MCN363E (C-käyrä 63A, 3-nap.). Keskuksesta eristetty laitetila kuormanhallinnan laitteille. Laitetila varustettu lämmittimellä ja termostaatilla. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HNW401JR (4-nap.) elektronisella suojareleellä ja aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksesta varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 2kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muuta sähköistystarpeita varten). Keskuksesta lämpö-hätä-seis-toiminto. Kaikille lähdöille Al/Cu-vaihtoliittimet. Sähkölaitoksen mittausta varten keskuksesta M2-mittaripaikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmäylijännitesuoja Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	400 A
Materiaali	teräs
Pinnan suojaus	muu
Kaapin IP-luokka	IP44
Väri	harmaa
RAL-numero	7024
Leveys	1600 mm
Korkeus	1760 mm
Syvyys	467 mm
Asennus	jalusta (maa-asennus)
Napojen lukumäärä	3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala	2.5 mm ² - 35 mm ²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala	35 mm ² - 300 mm ²
Kiskolla	kyllä
Kiskon IP-luokka	IP00
Sisältää liittimet	kyllä
Maadoituksella	kyllä
Jalustalla	ei
Sisältää lattialevyn	ei
Asennuslevyllä	ei

Hyväksynyt / merkinnät:

