



LK12116

**Latauskeskus, seinäasennus, 125A Ahma LK12116**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526000732

**Sähkönumero:** 3500613

Latauskeskus IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 125A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 16kpl MCN316E (C-käyrä 16A, 3-nap.). Keskuksessa laitetila kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS125DC aukiohjauskelalla. Kannessa verkkoanalyysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksessa varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskuksessa lämpö-hätä-seis -toiminto. Soveltuva suojakaappi LKS890 (3426356) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuoja).

**ETIM-tiedot:**

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nimellisjännite                                    | 400 V                                    |
| Nimellisvirta                                      | 125 A                                    |
| Materiaali                                         | teräs                                    |
| Pinnan suojaus                                     | muu                                      |
| Kaapin IP-luokka                                   | IP34                                     |
| Väri                                               | harmaa                                   |
| RAL-numero                                         | 1013                                     |
| Leveys                                             | 820 mm                                   |
| Korkeus                                            | 1900 mm                                  |
| Syvyys                                             | 245 mm                                   |
| Asennus                                            | seinä                                    |
| Napojen lukumäärä                                  | 3                                        |
| Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala              | 0.5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala | 35 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| Kiskolla                                           | kyllä                                    |
| Kiskon IP-luokka                                   | IP00                                     |
| Sisältää liittimet                                 | kyllä                                    |
| Maadoituksella                                     | kyllä                                    |
| Jalustalla                                         | ei                                       |
| Sisältää lattialevyn                               | ei                                       |
| Asennuslevyllä                                     | ei                                       |

**Hyväksynnot / merkinnät:**

