



LK16312V

Latauskeskus, seinäasennus, vikavirtasuojattu 160A Ahma LK16312V

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000602

Sähkönumero: 3500610

Latauskeskus IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 160A, lähdöt toteutettu yhdistelmäsuojilla (vikavirtasuojaus) 12kpl ADM482C (C-käyrä 32A, 4-nap. 30mA). Keskuksesta laitetilä kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS160DC aukiohjauskelalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksesta varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskuksesta lämpö-hätä-seis -toiminto. Soveltuva suojakaappi LKS890 (3426356) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuoja).

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	160 A
Materiaali	teräs
Pinnan suojaus	muu
Kaapin IP-luokka	IP34
Väri	harmaa
RAL-numero	1013
Leveys	820 mm
Korkeus	1900 mm
Syvyys	245 mm
Asennus	seinä
Napojen lukumäärä	3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala	0.5 mm ² - 10 mm ²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala	35 mm ² - 120 mm ²
Kiskolla	kyllä
Kiskon IP-luokka	IP00
Sisältää liittimet	kyllä
Maadoituksella	kyllä
Jalustalla	ei
Sisältää lattialevyn	ei
Asennuslevyllä	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

