



LKM12116

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella, seinäasennus, 125A Ahma LKM12116

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000794

Sähkönumero: 3500641

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 125A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 16kpl MCN316E (C-käyrä 16A, 3-nap.). Keskukseksä laiteteila kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS126DC (4-nap.) aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysointori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskukseksä varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskukseksä lämpö-hätä-seis -toiminto. Soveltuva suojakaappi LKS1090 (3426358) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuoja). Sähkölaitoksen mittauksia varten keskukseksä M2-mittariipaikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmäyljännitesuoja Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

Hyväksynät / merkinnät:

