



LKM12116V

**Latauskeskus sähkölaitosmittauksella, vikavirtasuojattu 125A Ahma LKM12116V**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526000824

**Sähkönumero:** 3500644

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 125A, lähdöt toteutettu yhdistelmäsuojilla (vikavirtasuojaus) 16kpl ADM466C (C-käyrä 16A, 4-nap. 30mA). Keskukseen laitetila kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS126DC (4-nap.) aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysointila ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circuitor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskukseen varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskukseen lämpö-hätä-seis -toiminto. Soveltuva suojakaappi LKS1090 (3426358) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuojaa). Sähkölaitoksen mittausta varten keskukseen M2-mittari paikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmäylilämpösuojaa Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

**Hyväksynät / merkinnät:**

