



LKM16124

**Latauskeskus sähkölaitosmittauksella, seinäasennus, 160A Ahma LKM16124**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526000800

**Sähkönumero:** 3500642

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 160A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 24kpl MCN316E (C-käyrä 16A, 3-nap.). Keskukseksä laitetilä kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS161DC (4-nap.) aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysoattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskukseksä varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskukseksä lämpö-hätä-seis -toiminto. Sähkölaitoksen mittaukselta varten keskukseksä M2-mittaripaikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmälijännitesuoja Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

**Hyväksynät / merkinnät:**

