



LKM16124V

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella, vikavirtasuojattu 160A Ahma LKM16124V

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000831

Sähkönumero: 3500645

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 160A, lähdöt toteutettu yhdistelmäsuojilla (vikavirtasuojaus) 24kpl ADM466C (C-käyrä 16A, 4-nap. 30mA). Keskukseen laitetaan kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS161DC (4-nap.) aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysointila ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circuitor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskukseen varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskukseen lämpö-hätä-seis -toiminto. Sähkölaitoksen mittauksia varten keskukseen M2-mittari paikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmälijännitesuoja Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

Hyväksynyt / merkinnät:

