



LKM20132

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella, seinäasennus, 200A Ahma LKM20132

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000817

Sähkönumero: 3500643

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 200A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 32kpl MCN316E (C-käyrä 16A, 3-nap.). Keskukseen laitetaan kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHT201DR (4-nap.) aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysointila ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskukseen varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muuta sähköistystarpeita varten). Keskukseen lämpö-hätä-seis -toiminto. Sähkölaitoksen mittausta varten keskukseen M2-mittaripaikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmälijännitesuoja Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	200 A
Materiaali	teräs
Pinnan suojaus	muu
Kaapin IP-luokka	IP34
Väri	harmaa
RAL-numero	1013
Leveys	1220 mm
Korkeus	1900 mm
Syvyys	245 mm
Asennus	seinä
Napojen lukumäärä	3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala	0.5 mm ² - 6 mm ²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala	50 mm ² - 185 mm ²
Kiskolla	kyllä
Kiskon IP-luokka	IP00
Sisältää liittimet	kyllä
Maadoituksella	kyllä
Jalustalla	ei
Sisältää lattialevyn	ei
Asennuslevyllä	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

