# TUOTEKORTTI
## M32-1T-C1-EG



M32-1T-C1-eG

**UTUMaX 3v32A,T2 PR 22kW,AC+DC suojaus,MID-kWh,ISO15118,OCPP,4G/LAN/MESH**

**Tuotemerkki:** UTU
**GTIN:** 6438526004396
**Sähkönumero:** 3500731

Latausasema UTUMaX 22kW (3~ 32A) Type 2 pistorasialla, AC+DC (6mA) suojauksella, OCPP-rajapinnalla, MID-hyväksytyillä energiamittarilla, RGB-ledeillä indikoimassa latauksen tilaa ja eG-yhteyslaitteen. UTUMaX täyttää ISO 15118 vaatimukset. Syöttökaapelointi ketjutettavissa 5x16mm2 Al/Cu. UTUMaXin tulee aina liittää taustajärjestelmään. Laite sisältää eG-yhteyslaitteen taustajärjestelmäkommunikaatioon.UTUMaX on tarkoitettu auton lataukseen lataustavan 3 mukaisesti. Se soveltuu yhdelle käyttäjälle. UTUMaX sisältää alakohdevalon. Käytettävyyttä lisää kannen alla olevat suojalaitteet sekä vikavirran testipainike. UTUMaXissa on monipuoliset asennusmahdollisuudet: seinään, pylvääseen (ø60mm ja ø114mm) sekä selät vastakkain. UTUMaXiin liitettävissä UTU-XCamu kuormanhallinnan lisälaitteet.

**ETIM-tiedot:**

| | |
|---|---|
| Asennuspuolen liitäntä | 3-vaihe |
| Syöttöjännite | 230 V - 400 V |
| Taajuus | 50 Hz |
| Nimellinen liitäntäteho | 22 kW |
| Latauspisteiden määrä | 1 |
| Enimmäisteho per latauspiste | 22 kW |
| Leveys | 290 mm |
| Korkeus | 460 mm |
| Syvyys | 250 mm |
| Asennustapa | muu |
| Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä | 0 |
| Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä | 0 |
| Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä | 0 |
| Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä | 0 |
| Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä | 0 |
| GB AC -latausliittimien määrä | 0 |
| GB CC -latausliittimien määrä | 0 |
| GB-latauspistorasioiden määrä | 0 |
| Type 3 -latauspistorasioiden määrä | 1 |
| CHAdeMO-latausliittimien määrä | 0 |
| Voimapistorasioiden (CEE) määrä | 0 |
| Erillinen syöttökeskus | ei |
| Verkkovirtapistorasioiden määrä | 0 |
| A-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 1 |
| Latauskaapelin pituus | 0 m |
| Latauskaapelin lukitus pysyvästi latausasemaan | ei |
| B-tyypin vikavirtakytkimien määrä | 0 |
| DC-vikavirran tunnistus | kyllä |
| Kontaktorin hitsautumisen ilmaisu | kyllä |
| Suojakatkaisija | kyllä |
| Toimii pääasemana verkotettaessa | kyllä |
| Toimii lisäasemana verkotettaessa | kyllä |
| Verkotettavissa LAN-liitännällä | kyllä |

| | |
|---|---|
| Verkotettava WLAN kautta | ei |
| LTE | kyllä |
| Radiostandardi 5G | ei |
| Energiamittari | kyllä |
| Avainkytkin | ei |
| Integroitu RFID-kortin lukija | ei |
| NFC (Near Field Communication) | kyllä |
| Staattinen kuormanhallinta integroituna | kyllä |
| Sopii dynaamisen kuorman hallintaan | kyllä |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) -versio | muu |
| Liitä ja lataa (ISO 15118) | kyllä |
| Sisältää näytön | ei |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK10 |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | ei |
| Käyttö ja asetusten hallinta sovelluksen avulla | kyllä |
| Lataushistorian ulosluku | kyllä |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 2.5 mm² - 50 mm² |
| Mukana taustaohjelma | kyllä |
| MID-yhteensopivalla energiamittarilla | kyllä |
| Kalibrointilain mukainen | kyllä |

**Hyväksynnät / merkinnät:**