TUOTEKORTTI
M32-1TH-C1-EG



M32-1TH-C1-eG

UTUMaX 3v32A,T2 PR 22kW+SUKO,AC+DC suojaus,MID-kWh,ISO15118,OCPP,4G/LAN/MESH

Tuotemerkki: UTU
GTIN: 6438526004419
Sähkönumero: 3500733

Latausasema UTUMaX 22kW (3~ 32A) Type 2 + 3,6kW sukopistorasialla, AC+DC (6mA) suojauksella, OCPP-rajapinnalla, MID-hyväksytyillä energiamittarilla, RGB-ledeillä indikoimassa latauksen tilaa ja eG-yhteyslaitteen. UTUMaX täyttää ISO 15118 vaatimukset. Syöttökaapelointi ketjutettavissa 5x16mm2 Al/Cu. UTUMaXin tulee aina liittää taustajärjestelmään. Laite sisältää eG-yhteyslaitteen taustajärjestelmäkommunikaatioon. UTUMaX on tarkoitettu auton latаukseen lataustavan 3 mukaisesti. Se soveltuu yhdelle käyttäjälle. UTUMaX sisältää alakohdevalon. Käytettävyyttä lisää kannen alla olevat suojalaitteet sekä vikavirran testipainike. UTUMaXissa on monipuoliset asennusmahdollisuudet: seinään, pylvääseen (ø60mm ja ø114mm) sekä selät vastakkain. UTUMaXiin liitettävissä UTU-XCamu kuormanhallinnan lisälaitteet.

ETIM-tiedot:

Asennuspuolen liitäntä	3-vaihe
Syöttöjännite	230 V - 400 V
Taajuus	50 Hz
Nimellinen liitäntäteho	22 kW
Latauspisteiden määrä	1
Enimmäisteho per latauspiste	22 kW
Leveys	290 mm
Korkeus	460 mm
Syvyys	250 mm
Asennustapa	muu
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä	1
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä	1
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä	2
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	1
CHAdeMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Erillinen syöttökeskus	ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä	1
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	1
Latauskaapelin pituus	0 m
Latauskaapelin lukitus pysyvästi latausasemaan	ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
DC-vikavirran tunnistus	kyllä
Kontaktorin hitsautumisen ilmaisu	kyllä
Suojakatkaisija	kyllä
Toimii pääasemana verkotettaessa	kyllä

Toimii lisäasemana verkotettaessa	kyllä
Verkotettavissa LAN-liitännällä	kyllä
Verkotettava WLAN kautta	ei
LTE	kyllä
Radiostandardi 5G	ei
Energiamittari	kyllä
Avainkytkin	ei
Integroitu RFID-kortin lukija	ei
NFC (Near Field Communication)	kyllä
Staattinen kuormanhallinta integroituna	kyllä
Sopii dynaamisen kuorman hallintaan	kyllä
Open Charge Point Protocol (OCPP) -versio	muu
Liitä ja lataa (ISO 15118)	kyllä
Sisältää näytön	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Käyttö ja asetusten hallinta sovelluksen avulla	kyllä
Lataushistorian ulosluku	kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	2.5 mm² - 50 mm²
Mukana taustaohjelma	kyllä
MID-yhteensopivalla energiamittarilla	kyllä
Kalibrointilain mukainen	kyllä

Hyväksynnät / merkinnät: