TUOTEKORTTI
M32-2TH-C1



M32-2TH-C1

UTUMaX 3v64A,2xT2 PR 22kW+SUKO,AC+DC suojaus,MID-kWh,ISO15118,OCPP,OT

Tuotemerkki: UTU
GTIN: 6438526004440
Sähkönumero: 3500736

Latausasema UTUMaX 2x22kW (3~ 64A) 2 x Type 2 + 2 x 3,6kW sukopistorasialla, AC+DC (6mA) suojauksella, OCPP-rajapinnalla, MID-hyväksytyillä energiamittarilla ja RGB-ledeillä indikoimassa latauksen tilaa. UTUMaX täyttää ISO 15118 vaatimukset. Syöttökaapelointi ketjutettavissa 5x16mm2 Al/Cu. UTUMaXin tulee aina liittää taustajärjestelmään. Laite vaatii eG-yhteyslaitteen taustajärjestelmäkommunikaatioon. eG-yhteyslaite voidaan asentaa UTUMaX- tai UTUReX-aseman sisälle tai erillisenä yhteyslaitekotelona. UTUMaX on tarkoitettu auton lataukseen lataustavan 3 mukaisesti. Se soveltuu kahdelle käyttäjälle. UTUMaX sisältää alakohdevalon. Käytettävyyttä lisää kannen alla olevat suojalaitteet sekä vikavirran testipainike. UTUMaXissa on monipuoliset asennusmahdollisuudet: seinään, pylvääseen (ø60mm ja ø114mm) sekä selät vastakkain. UTUMaXiin liitettävissä UTU-XCamu kuormanhallinnan lisälaitteet.

ETIM-tiedot:

Asennuspuolen liitäntä	3-vaihe
Syöttöjännite	230 V - 400 V
Taajuus	50 Hz
Nimellinen liitäntäteho	22 kW
Latauspisteiden määrä	2
Enimmäisteho per latauspiste	22 kW
Leveys	290 mm
Korkeus	460 mm
Syvyys	250 mm
Asennustapa	muu
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä	2
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä	2
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä	2
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	2
CHAdeMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Erillinen syöttökeskus	ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä	2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	2
Latauskaapelin pituus	0 m
Latauskaapelin lukitus pysyvästi latausasemaan	ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
DC-vikavirran tunnistus	kyllä
Kontaktorin hitsautumisen ilmaisu	kyllä
Suojakatkaisija	kyllä
Toimii pääasemana verkotettaessa	ei

Toimii lisäasemana verkotettaessa	kyllä
Verkotettavissa LAN-liitännällä	ei
Verkotettava WLAN kautta	ei
LTE	kyllä
Radiostandardi 5G	ei
Energiamittari	kyllä
Avainkytkin	ei
Integroitu RFID-kortin lukija	ei
NFC (Near Field Communication)	kyllä
Staattinen kuormanhallinta integroituna	kyllä
Sopii dynaamisen kuorman hallintaan	kyllä
Open Charge Point Protocol (OCPP) -versio	muu
Liitä ja lataa (ISO 15118)	kyllä
Sisältää näytön	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Käyttö ja asetusten hallinta sovelluksen avulla	kyllä
Lataushistorian ulosluku	kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	2.5 mm² - 50 mm²
Mukana taustaohjelma	kyllä
MID-yhteensopivalla energiamittarilla	kyllä
Kalibrointilain mukainen	kyllä

Hyväksynnät / merkinnät: