



MAT101400G42

Virtamuuntaja kiinteä MAT101 400-2400A/4-20mA aukko 100X55 mm

Tuotemerkki: Frer

Virtamuuntaja integroidulla mittamuuntimella, kaapeli-ikkunakoko 100x55. Tulo valittavissa välillä 400 - 2400 A ja passiivisella lähdöllä 4-20 mA (2-johdintekniikka). Monialuevirtamuuntajan passiivinen 4-20mA lähtö toimii silmukkasyötettynä. Tämä innovatiivinen tuote mahdollistaa virran mittauksen suoraan ohjelmoitavalle logiikalle tai taustajärjestelmille ilman että asennukseen tarvitsee liittää erillistä mittamuunninta tai ulkoista tehonsyöttöä. Elektroniset piirit jotka mahdollista mitatun tuloksen muunnoksen lähtösignaalin luomiseksi, ovat integroituna muuntajakoteloon käytettävän mittausalueen valintakytkimen kanssa. Elektroniset piirit saavat syöttönsä samoista johtimista kuin muuntajan lähtö. Tämä tarjoaa käyttöösi mahdollisuuden kustannussäästöön, helppoon asennukseen ja pantaa asennuksen luotettavuutta.

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	muu
Ensiönimellisvirta	2400 A
Toisionimellisvirta	0.024 A
Tarkkuusluokka	1
Kalibroitu	ei
Kosketussuojalla	kyllä
Aukon korkeus	55.5 mm - 55.5 mm
Aukon leveys	102 mm - 102 mm
Pikakiinnitys	ei
Kuparikiskolla	kyllä
Toisiliitäntä	ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä	1

Hyväksynät / merkinnät:

