



MB132A

### Automatinis jungiklis, 1P, B-32A, 6kA, 1 modulis

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250614327063

Automatinis jungiklis, 1P, B-32A, 6kA, 1 modulis

#### ETIM duomenys:

|  |  |
|--|--|
| Suprojektuotas gylis   | 70 mm                                  |
| Išleidimo charakteristika  | B                                      |
| Polių skaičius (bendras)   | 1                                      |
| Apsaugotų polių skaičius   | 1                                      |
| Nustatyta srovė  | 32 A                                   |
| Nustatyta įtampa   | 400 V                                  |
| Nominali izoliacinė įtampa $U_i$   | 500 V                                  |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa                                    | 4 kV                                   |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V     | 6 kA                                   |
| Įtampos tipas  | Maiņstrāvas                            |
| Nurodyta trumpojo jungimo nutraukimo geba Icu pagal IEC 60947-2 ir 230 V | 10 kA                                  |
| Dažnio diapazonas  | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Srovės apribojimo klasė  | 3                                      |
| Lygiai montuojama instaliacija   | Taip                                   |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį                             | Ne                                     |
| Įtampos perviršiaus kategorija   | 3                                      |
| Užterštumo laipsnis  | 2                                      |
| Galima papildoma įranga  | Ne                                     |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje   | 1                                      |
| Saugos laipsnis (IP)   | IP20                                   |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu                                     | -25 °C - 70 °C                         |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas          | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis                | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Apsaugotas nuo sproginimo  | Ne                                     |

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

