



MB225A

Kaitselüliti 2P, 6kA, B-25A, 2 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250614327254

Kaitselüliti 2-pooluseline, 6kA, B-karakteristik, 2 moodulit. Nimivool 25 A, kaitseklass IP20.

ETIM-teave:

| | |
|---|--|
| Sisseehitussügavus | 70 mm |
| Vabasti tunnusjoon | B |
| Pooluste arv (kokku) | 2 |
| Kaitstud pooluste arv | 2 |
| Tunnusvool | 25 A |
| Tunnuspinge | 400 V |
| Isolatsiooni nimipinge U _i | 500 V |
| Tunnus-impulsstaluvuspinge U _{imp} | 4 kV |
| Pinge liik | AC |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I _{cn} standardi EN 60898 järgi pingel 400 V | 6 kA |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I _{cu} standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V | 10 kA |
| Sagedus | 50 Hz - 60 Hz |
| Voolu piirav klass | 3 |
| Tasapinnale paigaldatud paigaldus | Jah |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht | Ei |
| Ülepinge kategooria | 3 |
| Saasteaste | 2 |
| Võimalik lisavarustus | Jah |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus | 2 |
| Kaitseaste (IP) | IP20 |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal | -25 °C - 70 °C |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga | 1 mm ² - 35 mm ² |
| Plahvatuskindel | Ei |

Kinnitused / märgistused:

