



MB425A

### Kaitselüliti 4P, 6kA, B-25A, 4 moodulit

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614327551

Kaitselüliti 4-pooluseline, 6kA, B-karakteristik, 4 moodulit. Nimivool 25 A, kaitseklass IP20.

#### ETIM-teave:

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sissehitussügavus                                                         | 70 mm          |
| Vabasti tunnusjoon                                                        | B              |
| Pooluste arv (kokku)                                                      | 4              |
| Kaitstud pooluste arv                                                     | 4              |
| Tunnusvool                                                                | 25 A           |
| Tunnuspinge                                                               | 400 V          |
| Isolatsiooni nimipinge Ui                                                 | 500 V          |
| Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp                                           | 4 kV           |
| Pinge liik                                                                | AC             |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V   | 6 kA           |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V | 10 kA          |
| Sagedus                                                                   | 50 Hz - 60 Hz  |
| Voolu piirav klass                                                        | 3              |
| Tasapinnale paigaldatud paigaldus                                         | Jah            |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht                                             | Ei             |
| Ülepinge kategooria                                                       | 3              |
| Saasteaste                                                                | 2              |
| Võimalik lisavarustus                                                     | Jah            |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus                                        | 4              |
| Kaitseaste (IP)                                                           | IP20           |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal                                            | -25 °C - 70 °C |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline                              | 1 mm² - 25 mm² |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga                                | 1 mm² - 35 mm² |
| Plahvatuskindel                                                           | Ei             |

#### Kinnitused / märgistused:

