



MB432A

**Kaitselüliti 4P, 6kA, B-32A, 4 moodulit**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614327568

Kaitselüliti 4-pooluseline, 6kA, B-karakteristik, 4 moodulit. Nimivool 32 A, kaitseklass IP20.

**ETIM-teave:**

|  |  |
|--|--|
| Sisseehitussügavus   | 70 mm                                  |
| Vabasti tunnusjoon   | B                                      |
| Pooluste arv (kokku)   | 4                                      |
| Kaitstud pooluste arv  | 4                                      |
| Tunnusvool   | 32 A                                   |
| Tunnuspinge  | 400 V                                  |
| Isolatsiooni nimipinge $U_i$   | 500 V                                  |
| Tunnus-impulsstaluvuspinge $U_{imp}$   | 4 kV                                   |
| Pinge liik   | AC                                     |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime $I_{cn}$ standardi EN 60898 järgi pingel 400 V   | 6 kA                                   |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime $I_{cu}$ standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V | 10 kA                                  |
| Sagedus  | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Voolu piirav klass   | 3                                      |
| Tasapinnale paigaldatud paigaldus  | Jah                                    |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht  | Ei                                     |
| Ülepinge kategooria  | 3                                      |
| Saasteaste   | 2                                      |
| Võimalik lisavarustus  | Jah                                    |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus   | 4                                      |
| Kaitseaste (IP)  | IP20                                   |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal   | -25 °C - 70 °C                         |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline                                   | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga                                     | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Plahvatuskindel  | Ei                                     |

**Kinnitused / märgistused:**

