



MBN213

### Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 6kA B-käyrä 13A 2 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614310232

**Sähkönumero:** 3246660

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 6kA B-käyrä 13A, koko 2 moduulia.  
 Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1:  
 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.  
 Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella  
 ylikuormitusuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella  
 oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla.  
 Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa  
 virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

|   |  |
|---|--|
| Upotussyvyys                                      | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä                                     | B                                      |
| Napojen määrä yhteensä                            | 2                                      |
| Suojattujen napojen määrä                         | 2                                      |
| Nimellisvirta                                     | 13 A                                   |
| Nimellisjännite                                   | 415 V                                  |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                      | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                      | 4 kV                                   |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 6 kA                                   |
| Jännitetyyppi                                     | AC                                     |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V | 6 kA                                   |
| Taajuus   | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Tehohäviö   | 4.6 W                                  |
| Virranrajoitusluokka                              | 3                                      |
| Uppoasennus                                       | kyllä                                  |
| Juontava 0-napa                                   | ei                                     |
| Ylijänniteluokka                                  | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste                        | 2                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus                           | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                   | 2                                      |
| Kotelointiluokka (IP)                             | IP2X                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                  | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                          | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdysuojattu                                   | ei                                     |

#### Hyväksynät / merkinnät:

