



MBN216

### Automatinis jungiklis 2P 6kA B-16A 2M

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250614310256

Modulinis automatinis jungiklis automatiškai išjungia elektros grandinę esant perkrovai ar trumpam jungimui. Apsaugo elektros grandinę ir prijungtus prietaisus nuo perkrovos. Viena iš išskirtinių šio modelio savybių yra galimybė jį individualiai išimti iš fazinio bėgelio (šukų) jungties neatjungiant viso bėgelio, nes prietaisas turi specialų greito fiksavimo mechanizmą. Taip pat ant korpuso yra numatyta vieta žymėjimui, kas palengvina grandinių identifikavimą skydelyje.

### ETIM duomenys:

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Suprojektuotas gylis                                                 | 70 mm          |
| Išleidimo charakteristika                                            | B              |
| Polių skaičius (bendras)                                             | 2              |
| Apsaugotų polių skaičius                                             | 2              |
| Nustatyta srovė                                                      | 16 A           |
| Nustatyta įtampa                                                     | 415 V          |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V | 6 kA           |
| Įtampos tipas                                                        | Mainstravas    |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898            | 6 kA           |
| Dažnio diapazonas                                                    | 50 Hz - 60 Hz  |
| Srovės apribojimo klasė                                              | 3              |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį                         | Ne             |
| Įtampos paviršiaus kategorija                                        | 3              |
| Užterštumo laipsnis                                                  | 2              |
| Galima papildoma įranga                                              | Taip           |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje                                     | 2              |
| Saugos laipsnis (IP)                                                 | IP2X           |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu                                 | -25 °C - 70 °C |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas      | 1 mm² - 25 mm² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis            | 1 mm² - 35 mm² |

### Patvirtinimai / ženklinimas:

