



MBN232

**Kaitselüliti 2P, 6kA, B-32A, 2 moodulit**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614310287

Kaitselüliti 2-pooluseline, katkestusvõime 6 kA, B-karakteristik, nimivool 32A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kilbis 2 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	B
Pooluste arv (kokku)	2
Kaitstud pooluste arv	2
Tunnusvool	32 A
Tunnuspinge	415 V
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	6 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	6 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Voolu piirav klass	3
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Kaitseaste (IP)	IP2X
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>

**Kinnitused / märgistused:**

