



MBN240

Kaitselüliti 2P, 6kA, B-40A, 2 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250614310294

Kaitselüliti 2-pooluseline, katkestusvõime 6 kA, B-karakteristik, nimivool 40A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kilbis 2 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

| | |
|---|--|
| Sisseehitussügavus | 70 mm |
| Vabasti tunnusjoon | B |
| Pooluste arv (kokku) | 2 |
| Kaitstud pooluste arv | 2 |
| Tunnusvool | 40 A |
| Tunnuspinge | 415 V |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V | 6 kA |
| Pinge liik | AC |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V | 6 kA |
| Sagedus | 50 Hz - 60 Hz |
| Voolu piirav klass | 3 |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht | Ei |
| Ülepinge kategooria | 3 |
| Saasteaste | 2 |
| Võimalik lisavarustus | Jah |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus | 2 |
| Kaitseaste (IP) | IP2X |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal | -25 °C - 70 °C |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga | 1 mm ² - 35 mm ² |

Kinnitused / märgistused:

