



MBS110

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA B-käyrä 10A QuickConnect 1 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614314711

Sähkönumero: 3246410

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA B-käyrä 10A, Quick Connect-jousiliittimillä, koko 1 moduuli Johdonsuojakatkaisija QuickConnect-liittimillä DIN EN 60898-1; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003 mukaan, jousiliitos lähtöpuolella 16A nimellisvirtaan asti ja syöttöpuolella virtakiskolle 63A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan, VDE-merkinnällä. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivästetyllä laukaisulla ylikuormitusta vastaan ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laitteessa on merkintäikkuna ryhmämerkintöjä varten. Erityinen DIN-kiinnitysklipsi mahdollistaa tuotteiden helpon irrotuksen ja lisäyksen virtakiskoasennukseen DIN-kiskorivin keskeltä, ilman tarvetta irrottaa virtakisko muista rivissä olevista laitteista.

ETIM-tiedot:

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | B |
| Napojen määrä yhteensä | 1 |
| Suojattujen napojen määrä | 1 |
| Nimellisvirta | 10 A |
| Nimellisjännite | 400 V |
| Mitoitettu eristysjännite U _i | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus U _{imp} | 4 kV |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I _{cn} EN 60898, 230 V | 6 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I _{cu} IEC 60947-2, 230 V | 6 kA |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Tehohäviö | 2.75 W |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Uppoasennus | kyllä |
| Juontava 0-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | ei |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 35 mm ² |
| Rajähdyssuojattu | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

