



MBS325

Automatiniai jungikliai QC 3 P 6kA B kreivė 25A QC

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250614314902

Automatiniai jungikliai su „QuickConnect“ greito prijungimo gnybtų technologija • standartai DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11
 • energijos ribojimo klasė 3 • atskirus įrenginius galima atjungti nuo šynų sistemos • greito prijungimo išėjimai iki 20 A • greito prijungimo jėgimas iki 63 A • papildomus modulius galima įdiegti vėliau • apsauga nuo prisilietimo pagal DIN VDE 0106 100 • žymėjimo langelis • greito prijungimo automatiniai jungikliai suderinami su visais HAGER 6 ir 10kA automatiniais jungikliais

ETIM duomenys:

Suprojektuotas gylis	70 mm
Išleidimo charakteristika	B
Polių skaičius (bendras)	3
Apsaugotų polių skaičius	3
Nustatyta srovė	25 A
Nustatyta įtampa	400 V
Nominali izoliacinė įtampa Ui	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V	6 kA
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898	6 kA
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo galia	10 kA
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Galios nuostolis	10.1 W
Srovės apribojimo klasė	3
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Ne
Įtampos paviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Galima papildoma įranga	Taip
Modulinių tarpų skaičius plotyje	3
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm ² - 25 mm ²
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm ² - 35 mm ²
Apsaugotas nuo sprogdimo	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

