



MBS340

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA B-käyrä 40A QuickConnect 3 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614314926

Sähkönumero: 3246477

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA B-käyrä 40A, Quick Connect-jousiliittimillä, koko 3 moduulia Johdonsuojakatkaisija QuickConnect-liittimillä DIN EN 60898-1; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003 mukaan, jousiliitos lähtöpuolella 16A nimellisvirtaan asti ja syöttöpuolella virtakiskolle 63A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan, VDE-merkinnällä. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivästetyllä laukaisulla ylikuormitusta vastaan ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laitteessa on merkintäikkuna ryhmämerkintöjä varten. Erityinen DIN-kiinnitysklipsi mahdollistaa tuotteiden helpon irrotuksen ja lisäyksen virtakiskoasennukseen DIN-kiskorivin keskeltä, ilman tarvetta irrottaa virtakisko muista rivissä olevista laitteista.

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	B
Napojen määrä yhteensä	3
Suojattujen napojen määrä	3
Nimellisvirta	40 A
Nimellisjännite	400 V
Mitoitettu eristysjännite U _i	500 V
Syöksyjännitekestoisuus U _{imp}	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I _{cn} EN 60898, 230 V	6 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I _{cn} EN 60898, 400 V	6 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I _{cu} IEC 60947-2, 400 V	10 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	16.9 W
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm ² - 25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka	1 mm ² - 35 mm ²
Rajähdyssuojattu	ei

Hyväksynät / merkinnät:

